

# ワンタッチスプレーで能率アップ

## ワンタッチコート

プライムコート・タックコート剤

舗装用

ワンタッチコートは、プライムコート、タックコートなどの施工に優れた特性はもちろん、スプレー式のため作業能率の大幅なアップ、又 経済性にもすぐれています。




### 特長

1. ハンディタイプですので施工が手軽にできます。
2. スプレー式のため無駄がなく均一な塗膜形式（プライムコート、タックコート）ができます。
3. 芳香族系溶剤を用いたカットバックアスファルトのため既設舗装面とほどよく溶着し良好な接着層ができます。
4. カットバック溶剤は揮発性に優れているため養生時間は、アスファルト乳剤の半分程度で作業能率の向上が一新されます。
5. 長時間保存しても中身の変状がありません。



### 〔ワンタッチコート取扱注意〕

1. プライムコート・タックコート以外には使用しないでください。
2. 缶の位置は水平以上は傾けないで下さい。そうしないと噴射しません。  
又、水平位置にて使用する時は、図のように缶内がなっているため、押しボタンをまわして赤い目印にあわせて使用して下さい。



3. 施工面は舗装する前に付着をよくするため、水、泥、ゴミなどを除いて下さい。
4. スプレーの上部キャップを取り施工面から30cm位離してスプレーして下さい。
5. 使用量は1本当たり1㎡(0.4ℓ/㎡)スプレーすることを目安して下さい。
6. 使い残りがあるときは必ず容器を逆さにして、2～3秒カラ吹きし、ガスを通してから内容物の出る穴をボロ布で拭き、ノズルも必ず拭いて最後にキャップをして下さい。これをしないと残りの内容物が使えなくなります。
7. 使用時は吸入しないよう防護マスクをして下さい。
8. 万一吸入した場合は、吐き出させて水でうがいをさせて直ちに医師の処置を受けてください。
9. 人体に向けて使用しないで下さい。
10. 防護メガネを着用してから使用して下さい。誤って眼に入った場合は直ちに水で洗浄し医師の処置を受けて下さい。
11. 子供の手の届かない所に置いて下さい。
12. 皮膚に付いた場合は、直ちに水で洗浄して下さい。
13. なるべく換気の良い所で使用して下さい。
14. 使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し医師の処置を受けて下さい。
15. 引火性がありますので火に近づけないで下さい。
16. 保管の際は、高温の場所に置きますと破裂の可能性があるので直射日光のあたる場所や加熱源の付近などには置かないで下さい。又、錆の発生しやすい水分・湿気の多い所でも破裂の原因になりますので置かないで下さい。
17. 捨てる時は火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押しガスを抜いて缶に穴を開けて下さい。

### ●取扱店

ライフダクトカンパニー株式会社  
〒243-0211 神奈川県厚木市三田32-1  
TEL:046-243-3032 FAX:046-242-3029  
<http://www.lifeduct.co.jp>  
E-mail: info@lifeduct.co.jp

### 製造元



株式会社 **ニチユウ**

東京都港区白金台5-22-12  
TEL.(03)5420-1271 FAX.(03)5420-2147